DEVELOPMENTOFSCIENCE

FILLINYOURCOMPANY

专业专注·全心服务

扫描二维码
关注我们

Enterprise picture album



VIDEW® 深九鼎

电话：0756-8995398/8995397

传真：0756-8995396

网址：Http://www.szsjd.com

公司地址：珠海市香洲区福永路1号深九鼎科技园B栋5、6楼

VIDEW®

深九鼎

珠海市深九鼎光电科技有限公司

Zhuhai Shenjiuding Optronics Technologies Co.,Ltd.

VIDEW®

公司简介



深九鼎光电科技有限公司（XJD Limited)自1998年成立于深圳南山区；2014年9月，珠海深九鼎科技园建成后，整体搬迁至珠海市香洲区；

深九鼎自成立以来，一直专注于图像处理即液晶驱动及安防摄像机领域相关产品的软硬件开发与设计，是中国少数集研发，生产，销售图像显示及视频处理方面的专业供应商。

公司倡导人才战略，拥有大批资深软硬件技术人才，具有多年FPGA底层硬件开发经验及严谨工作态度。在中小尺寸液晶显示(如智能显示，图标叠加）及视频处理（如SDI，HDMI）等专业领域，能为客户提供极具竞争力且低成本的平台解决方案及客制化服务，包括硬件平台设计（原理图和PCB设计）、操作系统定制、驱动程序及应用软件的开发。

目前公司正致力于SONY和ALTERA的CYCLON平台的开发，并已成为安防摄像机（SDI及HDMI传输的光学变焦一体机芯）和智能终端显示主要的合作方案设计商，结合目前业界最为流行的UC操作系统，已成功开发出一系列智能家居系统方案。通讯设备方案及工业控制平台方案。公司注册资金1000万元，总投资5000万元 ；工业园位于珠海市香洲区前山，占地35亩，建筑面积近4万平方米；目前，自动化SMT生产线2条共6台，日产量达200万件。标准PCBA调试流水线2条，产品组装线2条，后焊加工线2条，彩色液晶显示屏模组、CMOS高清摄像头模组及楼宇可视门 铃对讲系统，液晶驱动板综合产能达30万台/月。随着国际图像视频处理技术的提高，应用领域的不断普及与扩大，为保持技术和产品品质与世界同步，满足国内外客户的要求，公司全面推行全面质量管理体系，并于通过了ISO9001国际质量体系资格认证，全面推行ROHS标准化管理，产品在设计，开发，生产和服务过程中严格按日、台系企业标准实施和管理，使公司产品品质得到广大客户的一致好评享誉国内外。深九鼎光电于2016年获得国家高新技术企业资质认定。

作为一家高端科技型企业，深九鼎公司凭借不断开拓创新的专业开发、敏锐的市场判断、热情诚恳的行销团队，以及完善的售后服务，目前与中国大陆及香港地区众多生产厂家保持良好合作伙伴关系，并已成功开拓俄罗斯、中东、南美洲、欧洲、亚洲及北美洲等海外市场，建立起强大的客户网络，为公司的发展壮大，奠定了坚实有力的经济与市场基础。公司坚持以客户需求为中心，以技术和人才为基础，不断充实完善自身综合实力。借助互联网数字时代所带来的机遇与革新，凭借强大的技术实力、创新的研发精神、专业严谨的设计态度，竭诚为合作伙伴提供高品质、客制化、低成本的解决方案与服务，并立志成为中国知名的安防摄像机及智能家居系统方案的供应商。

公司历程

VIDEW®

VIDEW®

深九鼎

发展历程

DEVELOPMENT HISTORY

追求卓越品质

1998 — ShenZhen Xinjiuding Optronics Technologies Co.,Ltd.was founded
成立，深圳市鼎九鼎光电科技有限公司

2000 — The first color TFT LCD drive solution supplier and distributor of AUO & PVI (EInk) in China
国内首家彩色液晶驱动解决方案及元太友达国内分销商

2002 — Provide the IPC domain VRAM data solution
提供IPC领域七RAM数据总线解决方案

2006 — Annual turnover reached 120 million RMB
销售额达到1亿2千万

2008 — Develop and complete LCD module with memory
研发完成数字存储模组

2010 — Passed ISO9001:2008 certification
通过ISO9001:2008认证

2012 — Develop hd-sdi HD camera independently & add Touch Screen into product line
自主研发HD-SDI高清摄像机

2014 — Develop a new digital camera and starlight camera
研发全新数字摄像头及星光级摄像头

2016 — Develop new S2 digital TCP/IP Building intercom system
研发全新S2数字TCP/IP楼宇对讲系统

2018 — Develop and complete AHD Camera & LCD module
研发完成AHD或者显示

2019 — Develop new V6 Building intercom system
研发全新V6楼宇对讲系统

2020 — Develop Smart Home Product
智能家居产品








VIDEW®



企业文化

客户至上 质量第一

客户满意是企业得以生存和发展的根本，是否能为客户创造价值是我们评价每个人工作绩效的唯一标准。而为客户提供高品质的产品和服务是创造客户价值的基础。

以人为本 分享成功

“没有满意的员工，就没有满意的客户”。我们努力创建一个能激励和帮助员工发挥能力和获得成长的平台，并与员工共同分享企业发展的成果，让员工为客户和企业创造价值的同时也实现个人理想。

共同发展 实现双赢

所有的合作伙伴不是我们的利益对立方，而是我们最重要的资源，我们一起为客户创造价值，共同发展，实现双赢。

开拓创新 追求卓越

创新是企业发展的源动力，只有持续创新，才能带给客户更好的产品和服务。讲创新精神根植于企业每一个员工心中，不断地去提高企业的技术、质量、管理和服务，永无止境，追求卓越。







NEW PRODUCT LAUNCH
皆是亮点
最智能芯片，突破性的安防系统
V6
全新V6 series发布
智能芯片 全面保护


V6 series
年度新品
New products of the year
敬请期待
Coming soon
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
CARD
13:18

VIDEW®



V6 高集成处理器功能框图



V6 高集成处理器功能

APP

云对讲功能，标准SIP协议，优质清晰音视频对讲，远程拍照、录像到手机保存、远程开锁手机二维码授权开门支持安卓系统、苹果系统





人脸识别

内置人脸识别算法，可实现人脸属性实时提取及人脸比对。

系统支持本地摄像头采集人脸录入方式，可根据用户的实际选择，使用方便快捷

实现人脸识别系统相关的设备管理、规则管理、人脸授权、门禁控制、业务展现和管理、进出人员信息的查看等操作

智能化

系统智能：系统UI设计、功能可增可减、扩展性好

软件智能：自动故障查询、自动系统保护

电源智能：停电后设备自动启用储备电源，保持1天





创新

独有的语言和音视频处理技术、保障远距离传输的语音和视频质量

独有的数据传输效验和纠错机制、确保数据传输可靠性

双电源隔离，提高了系统图像和音视频效果

VIDEW®



V6 可视对讲系列

室 内 机 功 能

视频对讲用能采用私有呼叫通讯协议。云对讲功能采用标准SIP协议，均能提供优质清晰音视频对讲。

云对讲

支持8路、16路安防报警。一键简单设防，给用户提供便捷、全面、可靠的防护。

多路安防

具有开放的对接协议，能与众多的智能家具系统链接。

智能家居

全系列室内机、门口机均采用双网口/WIFI模块设计可根据用户需求链接网络。

网络接口

简单的一键呼叫电梯功能，让用户家中老人、小孩无需在电梯门口外长时间等待。

一键呼梯

可外接多品牌的网络摄像头、模拟摄像头，以达到全方位的监控。

多摄像头外接


室内楼宇对讲
技术参数





液晶屏显示尺寸/LCD size	7 inch
分辨率/Resolution	1024*600
操作系统/OS	Linux
CPU	Cortex A7 1GHz@1.2v 32KB I-cache 32KKB D-cache 256KB L-cache
内存/Memory	DDR2 64MB 300MHz
视频编码器/Video encoder	H. 264 720P 30fps

VIDEW®



室内楼宇对讲
技术参数





液晶屏显示尺寸/LCD size	7 inch
分辨率/Resolution	1024*600
操作系统/OS	Linux
CPU	Cortex A7 1GHz@1.2v 32KB I-cache 32kKB D-cache 256KB L-cache
内存/Memory	DDR2 64MB 300MHz
视频编码器/Video encoder	H. 264 720P 30fps

VIDEW®




室内楼宇对讲
技术参数





液晶屏显示尺寸/LCD size	7 inch
分辨率/Resolution	1024*600
操作系统/OS	Linux
CPU	Cortex A7 1GHz@1.2v 32KB I-cache 32kKB D-cache 256KB L-cache
内存/Memory	DDR2 64MB 300MHz
视频编码器/Video encoder	H. 264 720P 30fps

VIDEW®



室内楼宇对讲
技术参数





液晶屏显示尺寸/LCD size	7 inch
分辨率/Resolution	1024*600
操作系统/OS	Linux
CPU	Cortex A7 1GHz@1.2v 32KB I-cache 32kKB D-cache 256KB L-cache
内存/Memory	DDR2 64MB 300MHz
视频编码器/Video encoder	H. 264 720P 30fps

VIDEW®



门口机功能

视频对讲用能采用私有呼叫通讯协议。云对讲功能采用标准SIP协议。均能提供优质清晰音视频对讲。

云对讲

内置光敏防拆模块，有效防止不法人员采用暴力手法开启设备。一经打开立即触发该警报。

防拆功能

系统具有精确判断，防止不法人员采取尾随住户的方式进入小区。

防止尾随

提供IC/ID/身份证/二维码等开门方式，系统可存储15000张。给住户出行更便捷。

多种开门方式

本地人脸识别，秒级无感通行，系统采用Android最新人脸识别算法、通行效率提升30%。避免排队现象。系统支持活体检测，有效杜绝非授权人进入，提高小区住户安全性。

本地人脸识别

产品系统稳定是最核心的事情，因此经公司实验室及多技术专家可靠检测。核心部件机芯无故障高达500万小时。

系统稳定可靠

液晶屏显示尺寸/LCD size	4. 3inch
分辨率/Resolution	480*272
操作系统/OS	Linux
CPU	Cortex A7 1GHz@1.2v 32KB I-cache 32kKB D-cache 256KB L-cache
内存/Memory	DDR2 64MB 300MHz
视频编码器/Video encoder	H. 264 720P 30fps
工作环境温度/Working Temp	-10℃~60℃



- 访客呼叫对讲
- 门禁控制
- 呼叫管理中心
- 手机APP开门
- 访客留影留言
- 图文广告信息播放
- 视频监控
- 系统在线升级
- 电梯联动拓展



门口机功能

视频对讲用能采用私有呼叫通讯协议。云对讲功能采用标准SIP协议。均能提供优质清晰音视频对讲。

云对讲

内置光敏防拆模块，有效防止不法人员采用暴力手法开启设备。一经打开立即触发该警报。

防拆功能

系统具有精确判断，防止不法人员采取尾随住户的方式进入小区。

防止尾随

提供IC/ID/身份证/二维码等开门方式，系统可存储15000张。给住户出行更便捷。

多种开门方式

本地人脸识别，秒级无感通行，系统采用Android最新人脸识别算法、通行效率提升30%。避免排队现象。系统支持活体检测，有效杜绝非授权人进入，提高小区住户安全性。

本地人脸识别


产品系统稳定是最核心的事情，因此经公司实验室及多技术专家可靠检测。核心部件机芯无故障高达500万小时。

系统稳定可靠




VIDEW®

集中供电架构图



VIDEW®

POE 架构图




以人为本、品质优先
一言九鼎、一诺千金


VIDEW®


摄像头模组
Camera Module
USB摄像头模组 USB Camera Module
AHD摄像头模组 AHD Camera Module
数字摄像头模组 Digital Camera Module
模拟摄像头模组 Analog Camera Module

USB 摄像头模组 USB Camera Module

JDCU27S114





1. 有效像素 Effective pixel: 1928(H) × 1088(V)
2. 支持的分辨率与帧速 (Default MJPEG) Supported resolution and frame rate: 1920x1080 MJPEG@ 30fps/YUY2@5fps/H.264@30fp, 1280x720MJPEG@ 30fps/YUY2@10fps/H.264@30 fps , 640x480 MJPEG@60fps/YUY2@30fps /H.264@30 fps
2. 接口类型 Interface type: USB2.0 high speed
3. 输出图像格式 Output image format: YUV2/MJPEG/H.264
4. 图像传感器 Image sensor：1/2.7" CMOS
5. 硬件**宽动态，可用于“人脸识别”**
   Physical **WDR**, It can be used for face recognition
6. 产品尺寸 Dimension：38.0mm(L) × 38.0 mm(W)
7. IR防红外线干扰过滤镜（IR Filter）

USB 摄像头模组 USB Camera Module

JDCU27S108





1. 高帧率：MJPG格式下720P@60FPS/1080P@30FPS
   High frame rate: 720P@60FPS/1080P@30FPS in MJPG format
2. USB1.1/2.0接口，免装驱动 USB1.1/2.0 interface, free driver
3. 良好的图像效果 Good image effect
4. 图像传感器 Image sensor：1/2.7" CMOS
5. 产品尺寸 Dimension：54.0mm(L) × 38.0 mm(W)，兼容
   Compatibility with 38.0mm(L)×38.0mm(W), 32.0mm(L) × 32.0mm(W)
6. IR防红外线干扰过滤镜（IR Filter）

USB 摄像头模组 USB Camera Module

JDCU40A010



1. 传感器 Sensor: 1/4" CMOS
2. 200万像素 2MP Effective pixel
3. 支持USB1.1/2.0接口 Supporting USB1.1/2.0 interface
4. 视频输出 Video output: YUV422 (BT656)
5. VGA/CIF/格式 VGA/CIF/Format
6. IR防红外线干扰过滤镜（IR Filter）
7. 输入电压 Input voltage: DC 5V
8. 默认3.84mm镜头，其他镜头可选
   Default3.84mm lens, fish-eye lens or other lens be supported

USB 摄像头模组 USB Camera Module

JDCU40A020



1. 传感器 Sensor: 1/4" CMOS
2. 500万像素 5MP Effective pixel
3. 支持USB2.0接口 Supporting USB 2.0 interface
4. 视频输出 Video output: YUV422 (BT656)
5. VGA/CIF/格式 VGA/CIF/Format
6. IR防红外线干扰过滤镜（IR Filter）
7. 自动聚焦 Auto-focus
8. 默认3.36mm镜头，其他镜头可选
   Default3.36mm lens, fish-eye lens or other lens be supported

VIDEW®

AHD摄像头模组 AHD Camera Module


JDCM3H018



1. CVBS/AHD/TVI/CVI四合一混合同轴高清输出
   CVBS/AHD/TVI/CVI 4-in-1 hybrid coaxial HD output
2. 图像传感器 Image sensor: 1/3" CMOS
3. 图像制式 Video format: PAL/NTSC；默认 Default: PAL
4. 有效像素 Effective pixel: 1292(H) × 968(V)
5. 水平解析度 Resolution: 700TVL
6. 增益控制：自动 AGC: Auto
7. 帧率 Frame: 50FPS(PAL) / 60FPS(NTSC)
8. 输入电压：DC12V +25%，极限范围：+4V～+30V
   Input voltage: DC12V +25%, Max Range: +4V～+30V
9. 产品尺寸 Dimension: 38.0mm(L) × 38.0mm(W)

AHD摄像头模组 AHD Camera Module

JDCA30C014




1. AHD视频输出（1.0±0.2Vp-p/ 75欧姆）
   AHD video output (1.00 + 0.2 Vp-p/ 75 ohms)
2. PAL制式、NTSC制式 PAL system, NTSC system; 默认(Default): PAL
3. 支持红外驱动控制开关 Support IR-cut device
4. 图像传感器 Image sensor: 1/3" CMOS
5. 有效像素 Effective pixel: 1280(H) × 720(V)
6. 水平解析度 Resolution: 700TVL
7. 输入电压 Input voltage: DC 12V
8. 产品尺寸 Dimension: 54.0mm(L) × 38.0mm(W)
   兼容 Compatibility with 38.0mm × 38.0mm, 32.0mm × 32.0mm

VIDEW®

AHD摄像头模组 AHD Camera Module

JDCM40H024




1. AHD视频输出（1.0±0.2Vp-p/ 75欧姆）
   AHD Video output (1.00 +0.2 Vp-p/ 75 ohms)
2. PAL制式、NTSC制式 PAL system, NTSC system; 默认(Default): PAL
3. 图像传感器 Image sensor: 1/4" CMOS
4. 有效像素 Effective pixel: 1296(H) × 732(V)
5. 水平解析度 Resolution: 800TVL
6. CVBS/AHD/TVI/CVI四合一混合同轴高清输出
   CVBS/AHD/TVI/CVI/CVI in combination with high definition output
7. 默认3.6mm镜头，可选2.8mm，3.7mm或其他客户指定的镜头
   Default 3.6mm lens, option 2.8mm, 3.7mm or other lens which be specified
8. 输入电压 Input voltage: DC 12V ±25%,
   极限范围+4V～+30V Max Range +4V～+30V
9. 产品尺寸 Dimension: 54.0mm(L) × 38.0mm(W)


VIDEW®

AHD摄像头模组 AHD Camera Module


JDCM27F012



1. CVBS+AHD+TVI+CVI视频输出CVBS：1.0±0.2Vp-p/ 75欧姆）
   CVBS+AHD+TVI+CVI Video output: 1.00 +0.2 Vp-p/ 75 ohms
2. PAL制式、NTSC制式 PAL system, NTSC system
3. 智能曝光、 自动白平衡 Intelligent exposure, automatic white balance
4. 图像传感器 Image sensor: 1/2.7" CMOS
5. 有效像素 Effective pixel: 1932(H) × 1088(V)
6. 水平解析度 Resolution: CVBS: 600TVL, AHD: 1000TVL
7. 灵敏度 Sensitivity: 3900 mV/lux-sec
8. 动态范围 Dynamic range: 73dB
9. 帧率 Frame: CVBS: 25FPS(PAL)/30FPS(NTSC), AHD: 30FPS
10. 输入电压 Input voltage: DC 12V ± 25%
11. 产品尺寸 Dimension: 32.0mm(L) × 32.0mm(W)



1. 输出格式 Output format：YUV4:2:2 (BT656)
2. 图像传感器 Image sensor: IMX224 1/3" CMOS
3. 有效像素 Effective image pixel: 1280×720
4. 像素大小 Pixel size: 3.75um×3.75um
5. 信噪比 S/N radio: >48dB
6. 硬件**宽动态，可用于“人脸识别”**
   Physical **WDR**, It can be used for face recognition
7. 夜视照明补偿: NC
8. 帧率Frame: 25FPS/30FPS
9. 电源电压 Power Voltage: DC 3.3V
10. 产品尺寸 Dimension: 34.1mm(L) × 34.22mm(W) × 18.9mm(H)



1. 输出格式 Output format：YUV4:2:2 (BT656)
2. 分辨率：1280×720
3. 宽动态 Wide dynamic range
4. 图像传感器 Image sensor: 1/3" CMOS
5. 帧率 Frame：1280×720, 60fps(Bayer)@74.25MHz
   1280×720, 30fps(YCbCr)@74.25MHz
6. 对焦距离 Focus distance：40CM(近焦Near) , 1.5M (远焦 Far)
7. 输入电压 Input voltage: DC 3.3V±0.2V
8. 产品尺寸 Dimension: 54.0mm(L) × 38.0mm(W) × 25.0mm(H),
   38.0mm(L) × 38.0mm(W) × 25.0mm(H)

模拟摄像头模组 Analog Camera Module

JDCC30H042





1. CVBS视频输出（1.0±0.2Vp-p/ 75欧姆）
   CVBS video output (1.00 +0.2 Vp-p/ 75 ohms)
2. 图像传感器 Image sensor: 1/3" CMOS
3. 图像制式 Video format PAL/NTSC；默认 Default: PAL
4. 有效像素 Effective pixel: 733(H) × 493(V)
5. 水平解析度 Resolution: 480TVL
6. 视频输出 Video output: CVBS: 1.0±0.2Vp-p/75 ohm
7. 帧率 Frame: NTSC 60 frame/s, PAL 50 frame/s
8. 可选3.6mm镜头，2.8mm，3.7mm或其他客户指定的镜头
   Option 3.6mm lens, 2.8mm, 3.7mm or other lens which be specified
9. 输入电压：DC 12V；极限范围：+5V～+30V
   Input voltage: DC 12V, Max Range: +5V～+30V
10. 产品尺寸 Dimension: 54.0mm(L) × 38.0mm(W)
    兼容 Compatibility with 38.0mm(L) × 38.0mm(W)

模拟摄像头模组 Analog Camera Module

JDCC32S015

VIDEW®





1. 视频输出: 1.0±0.2Vp-p/75欧姆 Video output: 1.00 +0.2 Vp-p/75 ohm
2. 图像传感器 Image sensor: 1/3.2" CMOS
3. 图像制式 Video format PAL/NTSC；默认 Default: PAL
4. 有效像素 Effective pixel: 1297(H) × 977(V)
5. 水平解析度 Resolution: 600TVL
6. 像素大小 Pixel size: 3.5um × 3.5um
7. 硬件**宽动态，可用于“人脸识别”**
   Physical **WDR**, It can be used for face recognition
8. 视频输出 Video output: 1.0±0.2Vp-p/75 ohm
9. 帧率 Frame: NTSC 30 frame/s, PAL 25 frame/s
10. 输入电压：DC 5V ± 20%；极限范围：+4V～+6V
    Input voltage: DC 5V ± 20%, Max Range: +4V～+6V
11. 产品尺寸 Dimension: 25.5mm(L) × 25.5mm(W) × 19.2mm(H)

技术参数 Specification / 镜头 Lens			
镜头型号 Model	0109P	0139P	0155P
有效焦距 E.F.L.	2.8mm	2.0mm	3.84mm
接口类型 Mount Type	M12	M7	M7
对角视角 D.FOV	71° (1/4")	114° (1/4")	64°(1/4")
镜头高度 Height	22.2mm	11.5mm	6.7mm

技术参数 Specification / 镜头 Lens			
镜头型号 Model	0111P	0173P	0156P
有效焦距 E.F.L.	2.3mm	1.58mm	3.6mm
接口类型 Mount Type	M12	M12	M12
对角视角 D.FOV	104° (1/2.7")	180° (1/2.7")	68°(1/4")
镜头高度 Height	15.9mm	14.8mm	22.5mm

技术参数 Specification / 镜头 Lens			
镜头型号 Model	0143P	0159P	0180P
有效焦距 E.F.L.	3.7mm	3.7mm	3.7mm
接口类型 Mount Type	M12	M12	M12
对角视角 D.FOV	65° (1/4")	73° (1/4")	70°(1/4")
镜头高度 Height	11.6mm	10.5mm	11.8mm

技术参数 Specification / 镜头 Lens			
镜头型号 Model	0181P	0186P	0187P
有效焦距 E.F.L.	3.2mm	3.6mm	3.6mm
接口类型 Mount Type	M12	M12	M12
对角视角 D.FOV	100° (1/4")	68° (1/4")	105°(1/4")
镜头高度 Height	15.9mm	22.5mm	22.5mm




VIDEW®

存储液晶模组
Memory LCD Module



3.5寸液晶存储模组 3.5" Memory LCD Module

JDLC40T03A-JD035I54D06A1-32CKT(56)



1. 液晶屏显示尺寸：3.5英寸 LCD display: 3.5inch
2. 液晶屏显示比例 LCD display ratio: 4:3
3. 亮度 Brightness: 290 cd/m²
4. 解析度 Resolution: 320 (RGB) × 240
5. 视角范围 View angle: (40°/60°/60°/60°)上up/下down/左left/右right
6. 液晶屏尺寸 LCD dimension: 76.9(W) × 63.9(H) × 3.2(D)mm
7. 有效显示范围 Effect area: 70.08(H) × 52.56(V)mm
8. 驱动板尺寸 Driver board size: 68.0(W) × 55.2(H) × 9.0(D)mm
9. 工作电压（纹波小于0.3VP-P），最小：DC9V；标准：DC12V；最大：DC18V;
   Working voltage (Wave<0.3VP-P), Min: DC9V; Standard: DC12V; Max: DC18V;
10. 消耗功率 Power consumption: 1.44W(TYP)

7.0寸液晶存储模组 7.0" Memory LCD Module

JDLC78T03A:R1.01-AT070-DM057-18SG


VIDEW®



1. 液晶屏显示尺寸：7.0英寸 LCD display: 7.0inch
2. 液晶屏显示比例 LCD display ratio: 16:9
3. 亮度 Brightness: 210~260 cd/m²
4. 解析度 Resolution: 800 × 480 (LVDS)
5. 视角范围 View angle: (50°/70°/70°/70°)上up/下down/左left/右right
6. 液晶屏尺寸 LCD dimension: 164.9(W) × 100.0(H) × 5.15(D)mm
7. 有效显示范围 Effect area: 154.08(H) × 3(RGB) × 85.92(V)mm
8. 驱动板尺寸 Driver board size: 102.0(W) × 50.0(H) × 9.2(D)mm
9. 工作电压（纹波小于0.3VP-P），最小：DC9V；标准：DC12V；最大：DC18V;
   Working voltage (Wave<0.3VP-P), Min: DC9V; Standard: DC12V; Max: DC18V;
10. 消耗功率 Power consumption: 3.84W(TYP)

8.0寸液晶存储模组 8.0" Memory LCD Module

JDLC78T03A:R1.01-EJ080NA-05B



1. 液晶屏显示尺寸：8.0英寸 LCD display: 8.0inch
2. 液晶屏显示比例 LCD display ratio: 4:3
3. 亮度 Brightness: 250±50 cd/m²
4. 解析度 Resolution: 800 × 3 (RGB) × 600
5. 视角范围 View angle: (50°/70°/70°/70°)上up/下down/左left/右right
6. 液晶屏尺寸 LCD dimension: 183.0(W) × 141.0(H) × 5.6(D)mm
7. 有效显示范围 Effect area: 162.0(H) × 121.5(V)mm
8. 驱动板尺寸 Driver board size: 102.0(W) × 50.0(H) × 9.2(D)mm
9. 工作电压（纹波小于0.3VP-P），最小：DC9V；标准：DC12V；最大：DC18V;
   Working voltage (Wave<0.3VP-P), Min: DC9V; Standard: DC12V; Max: DC18V;
10. 消耗功率 Power consumption: 3.84W(TYP)

VIDEW®

普通液晶模组
LCD Module



VIDEW®

4.3寸高清液晶模组 4.3" HD LCD Module

JDLC43M01B:R1.00-JD043H40D12A0-30STA(47)




1. 液晶屏显示尺寸：4.3英寸 LCD display: 4.3inch
2. 液晶屏显示比例 LCD display ratio: 16:9
3. 亮度 Brightness: 380 cd/m^2
4. 解析度 Resolution: 800 (RGB) × 480
5. 视角范围 View angle: (80°/80°/80°/80°)上up/下down/左left/右right
6. 液晶屏尺寸 LCD dimension: 105.5(W) × 67.1(H) × 3.0(D)mm
7. 有效显示范围 Effect area: 95.04(H) × 53.856(V)mm
8. 驱动板尺寸 Driver board size: 81.7(W) × 28.1(H) × 7.0(D)mm
9. 工作电压（纹波小于0.3VP-P），最小：DC9V；标准：DC12V；最大：DC18V;
   Working voltage (Wave<0.3VP-P), Min: DC9V; Standard: DC12V; Max: DC18V;
10. 消耗功率 Power consumption: 1.44W(TYP)

VIDEW®

5.0寸高清液晶模组 5.0" HD LCD Module

JDLC43M01B:R1.00-JD050I40D12A0-29STA(49)



1. 液晶屏显示尺寸：5.0英寸 LCD display: 5.0inch
2. 液晶屏显示比例 LCD display ratio: 16:9
3. 亮度 Brightness: 230 cd/m^2
4. 解析度 Resolution: 800 (RGB) × 480
5. 视角范围 View angle: (50°/70°/70°/70°)上up/下down/左left/右right
6. 液晶屏尺寸 LCD dimension: 120.7(W) × 75.8(H) × 3.0(D)mm
7. 有效显示范围 Effect area: 108.0(H) × 64.8(V)mm
8. 驱动板尺寸 Driver board size: 81.7(W) × 28.1(H) × 7.0(D)mm
9. 工作电压（纹波小于0.3VP-P），最小：DC9V；标准：DC12V；最大：DC18V;
   Working voltage (Wave<0.3VP-P), Min: DC9V; Standard: DC12V; Max: DC18V;
10. 消耗功率 Power consumption: 1.44W(TYP)

2.4寸液晶模组 2.4" LCD Module

JDLC24W01A:R1.00 T24P138





1. 液晶屏显示尺寸：2.4英寸 LCD display: 2.4inch
2. 液晶屏显示比例 LCD display ratio: 4:3
3. 亮度 Brightness: 300 cd/m²
4. 解析度 Resolution: 480 (RGB) × 234
5. 视角范围 View angle: (50°/65°/65°/65°)上up/下down/左left/右right
6. 液晶屏尺寸 LCD dimension: 55.5(W) × 47.9(H) × 3.17(D)mm
7. 有效显示范围 Effect area: 48.0(H) × 35.69(V)mm
8. 驱动板尺寸 Driver board size: 50.0(W) × 50.0(H) × 5.2(D)mm
9. 工作电压（纹波小于0.3VP-P），最小：DC9V；标准：DC12V；最大：DC15V;
   Working voltage (Wave<0.3VP-P), Min: DC9V; Standard: DC12V; Max: DC15V;
10. 消耗功率 Power consumption: 0.6W(TYP)

3.5寸液晶模组 3.5" LCD Module

JDLC40M03A:R1.02-JD035I54D06A1-32CKT(56)

VIDEW®





1. 液晶屏显示尺寸：3.5英寸 LCD display: 3.5inch
2. 液晶屏显示比例 LCD display ratio: 4:3
3. 亮度 Brightness: 300 cd/m²
4. 解析度 Resolution: 320 (RGB) × 240
5. 视角范围 View angle: (40°/60°/60°/60°)上up/下down/左left/右right
6. 液晶屏尺寸 LCD dimension: 76.9(W) × 63.9(H) × 3.2(D)mm
7. 有效显示范围 Effect area: 70.8(H) × 52.56(V)mm
8. 驱动板尺寸 Driver board size: 62.0(W) × 55.2(H) × 9.0(D)mm
9. 工作电压（纹波小于0.3VP-P），最小：DC9V；标准：DC12V；最大：DC15V;
   Working voltage (Wave<0.3VP-P), Min: DC9V; Standard: DC12V; Max: DC15V;
10. 消耗功率 Power consumption: 1.32W(TYP)

4.0寸液晶模组 4.0" LCD Module

JDLC40M03A:R1.02-JD040H54D08A0-32SAT(56)



1. 液晶屏显示尺寸：4.0英寸 LCD display: 4.0inch
2. 液晶屏显示比例 LCD display ratio: 4:3
3. 亮度 Brightness: 320±20 cd/m²
4. 解析度 Resolution: 320 (RGB) × 240
5. 视角范围 View angle: (60°/70°/75°/75°)上up/下down/左left/右right
6. 液晶屏尺寸 LCD dimension: 96.0(W) × 76.0(H) × 3.2(D)mm
7. 有效显示范围 Effect area: 82.08(H) × 61.56(V)mm
8. 驱动板尺寸 Driver board size: 62.0(W) × 55.2(H) × 9.0(D)mm
9. 工作电压（纹波小于0.3VP-P），最小：DC9V；标准：DC12V；最大：DC15V;
   Working voltage (Wave<0.3VP-P), Min: DC9V; Standard: DC12V; Max: DC15V;
10. 消耗功率 Power consumption: 1.44W(TYP)

4.3寸液晶模组 4.3" LCD Module

JDLC43M01A:RD001-JD043C40D08A1-57ADT(43)

VIDEW®



1. 液晶屏显示尺寸：4.3英寸 LCD display: 4.3inch
2. 液晶屏显示比例 LCD display ratio: 4:3
3. 亮度 Brightness: 315～385 cd/m²
4. 解析度 Resolution: 480 × 3 (RGB) × 272
5. 视角范围 View angle: (40°/60°/60°/60°)上up/下down/左left/右right
6. 液晶屏尺寸 LCD dimension: 103.9(W) × 81.3(H) × 5.6(D)mm
7. 有效显示范围 Effect area: 95.04(H) × 53.86(V)mm
8. 驱动板尺寸 Driver board size: 81.7(W) × 28.1(H) × 7.0(D)mm
9. 工作电压（纹波小于0.3VP-P），最小：DC9V；标准：DC12V；最大：DC18V;
   Working voltage (Wave<0.3VP-P), Min: DC9V; Standard: DC12V; Max: DC18V;
10. 消耗功率 Power consumption: 1.44W(TYP)

VIDEW®

5.0寸液晶模组 5.0" LCD Module

JDLC50M03A:R1.00 ZJ050NA-08C




1. 液晶屏显示尺寸：5.0英寸 LCD display: 5.0inch
2. 液晶屏显示比例 LCD display ratio: 4:3
3. 亮度 Brightness: 200~250 cd/m²
4. 解析度 Resolution: 640 (RGB) × 480
5. 视角范围 View angle: (40°/60°/60°/60°)上up/下down/左left/右right
6. 液晶屏尺寸 LCD dimension: 117.65(W) × 88.43(H) × 5.7(D)mm
7. 有效显示范围 Effect area: 101.57(H) × 76.18(V)mm
8. 驱动板尺寸 Driver board size: 102.0(W) × 50.0(H) × 6.8(D)mm
9. 工作电压（纹波小于0.3VP-P），最小：DC9V；标准：DC12V；最大：DC15V;
   Working voltage (Wave<0.3VP-P), Min: DC9V; Standard: DC12V; Max: DC15V;
10. 消耗功率 Power consumption: 2.52W(TYP)

VIDEW®

5.6寸液晶模组 5.6" LCD Module

JDLC567M03A:R1.02-AT056TN52



1. 液晶屏显示尺寸：5.6英寸 LCD display: 5.6inch
2. 液晶屏显示比例 LCD display ratio: 4:3
3. 亮度 Brightness: 200±50 cd/m²
4. 解析度 Resolution: 640 (RGB) × 480
5. 视角范围 View angle: (50°/70°/70°/70°)上up/下down/左left/右right
6. 液晶屏尺寸 LCD dimension: 126.5(W) × 100.0(H) × 5.7(D)mm
7. 有效显示范围 Effect area: 112.896(H) × 84.672(V)mm
8. 驱动板尺寸 Driver board size: 102.0(W) × 50.0(H) × 6.8(D)mm
9. 工作电压（纹波小于0.3VP-P），最小：DC9V；标准：DC12V；最大：DC15V;
   Working voltage (Wave<0.3VP-P), Min: DC9V; Standard: DC12V; Max: DC15V;
10. 消耗功率 Power consumption: 2.4W(TYP)

7.0寸液晶模组 7.0" LCD Module

JDLC70M01A:R1.01-AT070-DM570-18SG



1. 液晶屏显示尺寸：7.0英寸 LCD display: 7.0inch
2. 液晶屏显示比例 LCD display ratio: 16:9
3. 亮度 Brightness: 210~260 cd/m²
4. 解析度 Resolution: 800 × 3 (RGB) × 480
5. 视角范围 View angle: (50°/70°/70°/70°)上up/下down/左left/右right
6. 液晶屏尺寸 LCD dimension: 164.9(W) × 100.0(H) × 5.15(D)mm
7. 有效显示范围 Effect area: 154.08(H) × 3 (RGB) × 85.92(V)mm
8. 驱动板尺寸 Driver board size: 70.0(W) × 45.0(H) × 6.8(D)mm
9. 工作电压（纹波小于0.3VP-P），最小：DC9V；标准：DC12V；最大：DC15V;
   Working voltage (Wave<0.3VP-P), Min: DC9V; Standard: DC12V; Max: DC15V;
10. 消耗功率 Power consumption: 2.16W(TYP)

8.0寸液晶模组 8.0" LCD Module

JDLC102M03A:R1.01-EJ080NA-05B


VIDEW®



1. 液晶屏显示尺寸：8.0英寸 LCD display: 8.0inch
2. 液晶屏显示比例 LCD display ratio: 4:3
3. 亮度 Brightness: 250±50 cd/m²
4. 解析度 Resolution: 800 × 600
5. 视角范围 View angle: (50°/70°/70°/70°)上up/下down/左left/右right
6. 液晶屏尺寸 LCD dimension: 183.0(W) × 141.0(H) × 5.6(D)mm
7. 有效显示范围 Effect area: 162.0(H) × 121.5(V)mm
8. 驱动板尺寸 Driver board size: 128.8(W) × 85.4(H) × 6.8(D)mm
9. 工作电压（纹波小于0.3VP-P），最小：DC9V；标准：DC12V；最大：DC15V;
   Working voltage (Wave<0.3VP-P), Min: DC9V; Standard: DC12V; Max: DC15V;
10. 消耗功率 Power consumption: 3.84W(TYP)

10.1寸液晶模组 10.1" LCD Module

JDLC80M03A:R1.00-HB101-24B



1. 液晶屏显示尺寸：10.1英寸 LCD display: 10.1inch
2. 液晶屏显示比例 LCD display ratio: 16:9
3. 亮度 Brightness: 250±20 cd/m²
4. 解析度 Resolution: 1024 × 3 (RGB) × 600
5. 视角范围 View angle: (50°/70°/70°/70°)上up/下down/左left/右right
6. 液晶屏尺寸 LCD dimension: 235.0(W) × 143.0(H) × 5.1(D)mm
7. 有效显示范围 Effect area: 222.72(H) × 125.28(V)mm
8. 驱动板尺寸 Driver board size: 80.0(W) × 60.0(H) × 6.8(D)mm
9. 工作电压（纹波小于0.3VP-P），最小：DC9V；标准：DC12V；最大：DC15V;
   Working voltage (Wave<0.3VP-P), Min: DC9V; Standard: DC12V; Max: DC15V;
10. 消耗功率 Power consumption: 3.48W(TYP)

VIDEW®

AHD液晶模组
AHD LCD Module



VIDEW®

7.0寸高清液晶模组 7.0" HD LCD Module

JDLA567T01A:R1.00-HE070NA-13B-27H




1. 液晶屏显示尺寸：7.0英寸 LCD display: 7.0inch
2. 液晶屏显示比例 LCD display ratio: 16:9
3. 亮度 Brightness: 180~230 cd/m²
4. 解析度 Resolution: 1024 × 3 (RGB) × 600
5. 视角范围 View angle: (70°/75°/75°/75°)上up/下down/左left/右right
6. 液晶屏尺寸 LCD dimension: 160.0(W) × 101.1(H) × 1.23(D)mm
7. 有效显示范围 Effect area: 153.6(H) × 90.0(V)mm
8. 驱动板尺寸 Driver board size: 100.0(W) × 60.15(H) × 9.2(D)mm
9. 工作电压（纹波小于0.3VP-P），最小：DC9V；标准：DC12V；最大：DC18V;
   Working voltage (Wave<0.3VP-P), Min: DC9V; Standard: DC12V; Max: DC18V;
10. 消耗功率 Power consumption: 2.64W(TYP)

7.0寸AHD液晶模组 7.0" AHD LCD Module

JDLA70T01B:R1.00-ATO70TN90-DM570-18SG


VIDEW®



1. 液晶屏显示尺寸：7.0英寸 LCD display: 7.0inch
2. 液晶屏显示比例 LCD display ratio: 16:9
3. 亮度 Brightness: 210~260 cd/m²
4. 解析度 Resolution: 800× 3 (RGB) × 480
5. 视角范围 View angle: (50°/70°/70°/70°)上up/下down/左left/右right
6. 液晶屏尺寸 LCD dimension: 164.9(W) × 100.0(H) × 5.15(D)mm
7. 有效显示范围 Effect area: 154.08(H) × 85.92(V)mm
8. 驱动板尺寸 Driver board size: 92.39(W) × 50.14(H) × 6.7(D)mm
9. 工作电压（纹波小于0.3VP-P），最小：DC7V；标准：DC12V；最大：DC18V;
   Working voltage (Wave<0.3VP-P), Min: DC7V; Standard: DC12V; Max: DC18V;
10. 消耗功率 Power consumption: 5.4W(TYP)

7.0寸4合1液晶模组 7.0" 4in1 LCD Module

JDLA70N01A:R1.00-JD070B50D21A0-35ATD(46)




1. 液晶屏显示尺寸：7.0英寸，四合一（AHD/CVI/TVI/CVBS）带拍照录像显示模组
   LCD display: 7.0inch, 4 in1 (AHD/CVI/TVI/CVBS) with photo and video display module
2. 液晶屏显示比例 LCD display ratio: 16:9
3. 亮度 Brightness: 200 cd/m²
4. 解析度 Resolution: 1024 × 600
5. 视角范围 View angle: (30°/70°/70°/70°)上up/下down/左left/右right
6. 液晶屏尺寸 LCD dimension: 164.9(W) × 100.0(H) × 3.5(D)mm
7. 有效显示范围 Effect area: 154.21(H) × 85.92(V)mm
8. 驱动板尺寸 Driver board size: 102.0(W) × 67.3(H) × 7.0(D)mm
9. 工作电压（纹波小于0.3VP-P），最小：DC7V；标准：DC12V；最大：DC18V;
   Working voltage (Wave<0.3VP-P), Min: DC7V; Standard: DC12V; Max: DC18V;
10. 消耗功率 Power consumption: 5.16W(TYP)

7.0寸AHD液晶模组 7.0" AHD LCD Module

JDLA70T01A:R1.00-AT070TN90-18B

VIDEW®



1. 液晶屏显示尺寸：7.0英寸 LCD display: 7.0inch
2. 液晶屏显示比例 LCD display ratio: 16:9
3. 亮度 Brightness: 210~260 cd/m²
4. 解析度 Resolution: 800× 3 (RGB) × 480
5. 视角范围 View angle: (50°/70°/70°/70°)上up/下down/左left/右right
6. 液晶屏尺寸 LCD dimension: 164.9(W) × 100.0(H) × 5.15(D)mm
7. 有效显示范围 Effect area: 154.08(H) × 85.92(V)mm
8. 驱动板尺寸 Driver board size: 71.96(W) × 60.72(H) × 1.2(D)mm
9. 工作电压（纹波小于0.3VP-P），最小：DC9V；标准：DC12V；最大：DC18V;
   Working voltage (Wave<0.3VP-P), Min: DC9V; Standard: DC12V; Max: DC18V;
10. 消耗功率 Power consumption: 2.64W(TYP)

VIDEW®


高清液晶模组
HD LCD Module



7.0寸数字高清液晶模组 7.0" HDMI LCD Module

JDLD70M06A:R1.01-HE070NA-13B-27H

VIDEW®



1. 液晶屏显示尺寸：7.0英寸 LCD display: 7.0inch
2. 液晶屏显示比例 LCD display ratio: 16:9
3. 亮度 Brightness: 180~230 cd/m²
4. 解析度 Resolution: 1024× 600 (LVDS)
5. 视角范围 View angle: (60°/65°/65°/65°)上up/下down/左left/右right
6. 液晶屏尺寸 LCD dimension: 160.0(W) × 101.1(H) × 1.23(D)mm
7. 有效显示范围 Effect area: 153.6(H) × 90.0(V)mm
8. 驱动板尺寸 Driver board size: 128.8(W) × 85.5(H) × 15.78(D)mm
9. 工作电压（纹波小于0.3VP-P），最小：DC9V；标准：DC12V；最大：DC15V;
   Working voltage (Wave<0.3VP-P), Min: DC9V; Standard: DC12V; Max: DC15V;
10. 消耗功率 Power consumption: 5.16W(TYP)

VIDEW®

8.0寸数字高清液晶模组 8.0" HDMI LCD Module

JDLD70M06A:R1.01-HL080IA-01E C35-HX




1. 液晶屏显示尺寸：8.0英寸 LCD display: 8.0inch
2. 液晶屏显示比例 LCD display ratio: 4:3
3. 亮度 Brightness: 180~230 cd/m²
4. 解析度 Resolution: 1024 × 768 (LVDS)
5. 视角范围 View angle: (60°/65°/65°/65°)上up/下down/左left/右right
6. 液晶屏尺寸 LCD dimension: 171.12(W) × 132.62(H) × 1.07(D)mm
7. 有效显示范围 Effect area: 162.05(H) × 121.54(V)mm
8. 驱动板尺寸 Driver board size: 128.8(W) × 85.5(H) × 15.78(D)mm
9. 工作电压（纹波小于0.3VP-P），最小：DC9V；标准：DC12V；最大：DC15V;
   Working voltage (Wave<0.3VP-P), Min: DC9V; Standard: DC12V; Max: DC15V;
10. 消耗功率 Power consumption: 5.16W(TYP)

10.1寸数字高清液晶模组 10.1" HDMI LCD Module

JDLD70M06A:R1.01-EJ101IA-01G


VIDEW®



1. 液晶屏显示尺寸：10.1英寸 LCD display: 10.1inch
2. 液晶屏显示比例 LCD display ratio: 16:9
3. 亮度 Brightness: 280~350 cd/m²
4. 解析度 Resolution: 1280 × 800 (LVDS)
5. 视角范围 View angle: (85°/85°/85°/85°)上up/下down/左left/右right
6. 液晶屏尺寸 LCD dimension: 229.46(W) × 149.1(H) × 2.5(D)mm
7. 有效显示范围 Effect area: 216.96(H) × 135.6(V)mm
8. 驱动板尺寸 Driver board size: 128.8(W) × 85.5(H) × 15.78(D)mm
9. 工作电压（纹波小于0.3VP-P），最小：DC9V；标准：DC12V；最大：DC15V;
   Working voltage (Wave<0.3VP-P), Min: DC9V; Standard: DC12V; Max: DC15V;
10. 消耗功率 Power consumption: 5.16W(TYP)

触摸液晶模组
(USB触摸驱动可选)
LCD Module with TP
(USB Touch Driver Board Optional)






1. 液晶屏显示尺寸：7.0英寸 LCD display: 7.0inch
2. 液晶屏显示比例 LCD display ratio: 16:9
3. 亮度 Brightness: 180~230 cd/m²
4. 解析度 Resolution: 1024× 3 (RGB) × 600
5. 视角范围 View angle: (60°/65°/65°/65°)上up/下down/左left/右right
6. 液晶屏尺寸 LCD dimension: 160.0(W) × 101.1(H) × 1.23(D)mm
7. 有效显示范围 Effect area: 153.6(H) × 90.0(V)mm
8. 驱动板尺寸 Driver board size: 128.8(W) × 85.5(H) × 15.78(D)mm
9. 工作电压（纹波小于0.3VP-P），最小：DC9V；标准：DC12V；最大：DC15V;
   Working voltage (Wave<0.3VP-P), Min: DC9V; Standard: DC12V; Max: DC15V;
10. 消耗功率 Power consumption: 5.16W(TYP)

VIDEW®

8寸触摸高清液晶模组 8" HD LCD Module With Touch

JDLD70M06A:R1.01-HL080NA-01E-XWT1255



1. 液晶屏显示尺寸：8.0英寸 LCD display: 8.0inch
2. 液晶屏显示比例 LCD display ratio: 4:3
3. 亮度 Brightness: 180~230 cd/m²
4. 解析度 Resolution: 1024 × 3 (RGB) × 768
5. 视角范围 View angle: (60°/65°/65°/65°)上up/下down/左left/右right
6. 液晶屏尺寸 LCD dimension: 171.12(W) × 132.62(H) × 1.07(D)mm
7. 有效显示范围 Effect area: 162.05(H) × 121.54(V)mm
8. 驱动板尺寸 Driver board size: 128.8(W) × 85.5(H) × 15.78(D)mm
9. 工作电压（纹波小于0.3VP-P），最小：DC9V；标准：DC12V；最大：DC15V;
   Working voltage (Wave<0.3VP-P), Min: DC9V; Standard: DC12V; Max: DC15V;
10. 消耗功率 Power consumption: 5.16W(TYP)

10.1寸触摸高清液晶模组 10.1" HD LCD Module With Touch

JDLD70M06A:R1.01-JD101B27A0-30AT(54)-CTP

VIDEW®



1. 液晶屏显示尺寸：10.1英寸 LCD display: 10.1inch
2. 液晶屏显示比例 LCD display ratio: 16:9
3. 亮度 Brightness: 450~550 cd/m²
4. 解析度 Resolution: 1280 × 600
5. 视角范围 View angle: (30°/60°/60°/60°)上up/下down/左left/右right
6. 液晶屏尺寸 LCD dimension: 235.0(W) × 143.0(H) × 2.8±0.2(D)mm
7. 有效显示范围 Effect area: 222.72(H) × 125.28(V)mm
8. 驱动板尺寸 Driver board size: 128.8(W) × 85.5(H) × 15.78(D)mm
9. 工作电压（纹波小于0.3VP-P），最小：DC9V；标准：DC12V；最大：DC15V;
   Working voltage (Wave<0.3VP-P), Min: DC9V; Standard: DC12V; Max: DC15V;
10. 消耗功率 Power consumption: 5.16W(TYP)

VIDEW®

一言九鼎
一诺千金

Keep Promise
As Weight As Gold